



Equipos de osmosis inversa

→ Ósmosis inversa con bomba.

OSMOSIS COMPACTA

(Ref. 0333)

La **ósmosis inversa compacta** es el resultado de mucho trabajo y de años de experiencia en la fabricación de equipos de ósmosis inversa para uso doméstico. El mejor diseño, los mejores materiales y la mejor configuración de elementos hacen de esta máquina una de las **más modernas del mercado**.

CARACTERÍSTICAS

PESO	13,5 kg
CAUDAL	0,2 LPM
TEMPERATURA ENTRADA	40 ° C - 2 ° C
TDS ENTRADA	2000 ppm
PRESIÓN ENTRADA	2,5 bar - 1 bar (250-100 kPa)
GRIFO	Mini Robin
DEPÓSITO	5,5 L
BOMBA	UP 7000
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24 Vdc 1,1 A
ADAPTADOR ELÉCTRICO	10 - 240V, 50/60Hz, 24Vdc



Q CARBON

CARBÓN SEGÚN NORMA
UNE EN 12915-1



PRESSURE CONTROL

PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS DE PRESIÓN



REMINERALIZER

POSTFILTRO
AJUSTADOR DE PH



ELECTRONIC ADAPTER

MAYOR SEGURIDAD
Y EFICIENCIA



CLICK

CONEXIONES RÁPIDAS
Y DE MÁXIMA SEGURIDAD



SOLENOID VALVE

CONTROL INMEDIATO
MALLA DE SEGURIDAD



PRESSURE PUMP

MAYOR PRODUCCIÓN
Y RENDIMIENTO



CS FILTERS

FILTROS EXCLUSIVOS.
MÁXIMA SEGURIDAD E HIGIENE.



DIRECT ACCESS

FACILIDAD DE ACCESO
Y MANTENIMIENTO



ENCAPSULATED MEMBRANE

MEMBRANA INSTALADA
MÁXIMA HIGIENE

MEDIDAS

